



AIRCOLOR COBRE

Utgave 2.0

MSDS nummer: F61441

Revisjonsdato: 05.05.2017

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Varemerke : AIRCOLOR COBRE

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Bruk av stoffet/stoffblandingen : aerosol

Anbefalte begrensninger på bruken : Bare til bruk i industrianlegg eller for yrkesbrukere.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : Roberlo s.a.
Ctra. Nacional II, Km. 706,5
17457 Riudellots de la Selva
Spania

Telefon : +34972478060

Telefaks : +34972477394

E-postadressen til personen som er ansvarlig for SDS-en : msds@roberlo.com

1.4 Nødtelefonnummer

+34 972 478060 (8:00-12:45 / 14:15-17:30 h) ROBERLO (Spain) (GMT + 1:00)

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Flam. Aerosol 1

H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.

H229: Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

STOT RE 2

H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved innånding.

Eye Irrit. 2

H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

STOT SE 3
Luftveier

H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

AIRCOLOR COBRE

Utgave 2.0

MSDS nummer: F61441

Revisjonsdato: 05.05.2017

Skin Irrit. 2

H315: Irriterer huden.

STOT SE 3

H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Sentralnervesystem

Aquatic Chronic 1

H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

2.2 Merkingselementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord :

Fare

Fareutsagn :

H222

Ekstremt brannfarlig aerosol.

H229

Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H373

Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved innånding.

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

H335

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H315

Irriterer huden.

H336

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H410

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn :

P102

Oppbevares utilgjengelig for barn.

P273

Unngå utslipp til miljøet.

P391

Samle opp spill.

P501a

Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte.

Forebygging:

P210

Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. - Røyking forbudt.

P211

Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P251

Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P260

Ikke innånd aerosoler.

Lagring:

P410 + P412

Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

AIRCOLOR COBRE

Utgave 2.0

MSDS nummer: F61441

Revisjonsdato: 05.05.2017

xylen (blanding av isomere)

2.3 Andre farer

Ikke kjent.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemiske beskaftenhet : Blanding

Farlige komponenter

Kjemisk navn	CAS-nr. EC-nr. Registreringsnummer	Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)	Konsentrasjon (%)
xylen (blanding av isomere)	1330-20-7 215-535-7 01- 2119488216-32	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 STOT RE 2; H373 Asp. Tox. 1; H304	>= 30 - < 40
butan	106-97-8 203-448-7	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas H280	> 15 - <= 20
copper (Powder)	7440-50-8 231-159-6	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412	> 10 - <= 15
propan	74-98-6 200-827-9	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas H280	> 5 - <= 10
acetone	67-64-1 200-662-2 01- 2119471330-49	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 EUH066	>= 5 - < 10
isobutan	75-28-5 200-857-2	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas H280	>= 5 - < 10

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

AIRCOLOR COBRE

Utgave 2.0

MSDS nummer: F61441

Revisjonsdato: 05.05.2017

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- | | |
|---------------------|--|
| Generell anbefaling | : Flytt bort fra faresone.
Kontakt lege.
Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege. |
| Ved innånding | : Flytt ut i frisk luft.
Kontakt lege ved betydelig påvirkning. |
| Ved hudkontakt | : Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.
Vask med såpe og mye vann.
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. |
| Ved øyekontakt | : Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld.
Fjern kontaktlinser.
Beskytt uskaded øye.
Hold øyet åpent under skyllingen.
Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist. |
| Ved svelging | : Hvis svelget ved uhell, oppsøk lege umiddelbart.
Fremkall IKKE brekninger.
Hold i ro. |

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ikke kjent.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| Behandling | : Ingen informasjon tilgjengelig. |
|------------|-----------------------------------|

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmidler

- | | |
|---------------------------|--|
| Egnede slukningsmidler | : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene. |
| Upassende slukningsmidler | : Vannstråle med høyt volum |

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Spesielle farer ved brannslukking | : Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden.
Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene. |
| Farlige brennbare produkter | : Karbonmonoksid
Karbondioksid (CO ₂) |

AIRCOLOR COBRE

Utgave 2.0

MSDS nummer: F61441

Revisjonsdato: 05.05.2017

5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannslukningsmannskaper. : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.

Utfyllende opplysninger : Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere. Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Av sikkerhetshensyn i tilfelle av brann bør kannene være lagret separat i lukkede omgivelser.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr. Sørg for skikkelig ventilasjon. Alle tennkilder fjernes. Evakuer personalet til sikkert område. Vis forsiktighet for oppsamling av damper som danner eksplosive konsentrasjoner. Damper kan samles på lave områder.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Forhindre at materialet tømmes i kloakken. Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. Dersom produktet forurensar elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og rengjøring : Begrens og samle spill med absorberende materiale som ikke er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale bestemmelser (se seksjon 13). Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

For kontaktinformasjon i nødstilfeller, se punkt 1. For informasjon om sikker håndtering, se punkt 7. For eksponeringskontroll og personlig beskyttelse, se punkt 8. For påfølgende avfallshåndtering, følg anbefalinger i punkt 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Råd om trygg håndtering : Unngå å overskride de angitte yrkesmessige risikobegrensninger (se seksjon 8).

AIRCOLOR COBRE

Utgave 2.0

MSDS nummer: F61441

Revisjonsdato: 05.05.2017

Unngå kontakt med huden og øynene.
For personlig beskyttelse, se seksjon 8.
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i
anvendelsesområdet.
Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.
Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i
arbeidsrom.
Beholderen må bare åpnes under avtrekkshette for avgasser.
Åpne fatet forsiktig da innholdet kan stå under trykk.
Avhend rensesvann i overensstemmelse med lokale og
nasjonale forskrifter.

- Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Bruk eksplosjonssikkert utstyr. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Ta forholdsregler for å forhindre oppbygging av elektrostatiske ladning.
- Hygienetiltak : Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Det må ikke spises eller drikkes under bruk. Det må ikke røykes under bruk. Vask hendene før arbeidspausen og etter arbeidstidens slutt.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Krav til lagringsområder og containere : ADVARSEL: Aerosols er under trykk. Hold unna direkte sollys og temperaturer over 50 °C. Ikke tving åpen eller kast i flammer selv etter bruk. Ikke spray på flammer eller glovarme gjenstander. Røyking forbudt. Lagre på en kjølig plass. Elektriske installasjoner / arbeidsmaterialer må rette seg etter de teknologiske sikkerhetsstandardene.
- Lagringsperiode : 12 Months
- Andre opplysninger : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

- Særlig(e) bruksområde(r) : Det finnes ingen øvrige anbefalinger for bruk av dette produktet enn de som allerede er indikert.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/persombeskyttelse

8.1 Kontrollparametere

Eksponeringsgrenser i arbeid

Komponenter	CAS-nr.	Verditype (Form for utsettelse)	Kontrollparametere	Grunnlag
xylen (blanding av isomere)	1330-20-7	TWA	25 ppm 108 mg/m ³	AN 361
Utfyllende	En del av stoffene kan i stor grad trenge gjennom huden selv om denne er			

AIRCOLOR COBRE

Utgave 2.0

MSDS nummer: F61441

Revisjonsdato: 05.05.2017

opplysninger	uskadet, og således tas opp i kroppen.			
xylen (blanding av isomere)	1330-20-7	TWA	50 ppm 221 mg/m ³	2000/39/EC
Utfyllende opplysninger	Identifiserer muligheten for signifikant opptak gjennom huden, rettleiande			
xylen (blanding av isomere)	1330-20-7	STEL	100 ppm 442 mg/m ³	2000/39/EC
Utfyllende opplysninger	Identifiserer muligheten for signifikant opptak gjennom huden, rettleiande			
butan	106-97-8	TWA	250 ppm 600 mg/m ³	AN 361
copper (Powder)	7440-50-8	TWA	1 mg/m ³	AN 361
copper (Powder)	7440-50-8	TWA	0,1 mg/m ³	AN 361
propan	74-98-6	TWA	500 ppm 900 mg/m ³	AN 361
acetone	67-64-1	TWA	125 ppm 295 mg/m ³	AN 361
acetone	67-64-1	TWA	500 ppm 1.210 mg/m ³	2000/39/EC
Utfyllende opplysninger	rettleiande			

Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

xylen : Anvendelse: Arbeidstakere
Utsettelsesruter: Innånding
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 77 mg/m³

acetone : Anvendelse: Arbeidstakere
Utsettelsesruter: Innånding
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 1210 mg/m³

8.2 Eksponeringskontroll

Personlig verneutstyr

Øyevern : Øyespyleflaske med rent vann
Tettsittende vernebriller

Håndvern

Bemerkning : Hansker som er resistent mot løsningsmiddel De valgte vernehanskene må tilfredsstillende spesifikasjonene til EU Direktiv 89/686/EØF og standarden EN 374 derivert fra direktivet. Vask hanskene med såpe og vann før de tas av.

Hud- og kroppsvern : ugjennomtrengelige klær
Velg kroppsbeskyttelse i henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidsstedet.

Åndedrettsvern : I tilfelle støv- eller aerosoldannelse, bruk pusteapparat med godkjent filter.

AIRCOLOR COBRE

Utgave 2.0

MSDS nummer: F61441

Revisjonsdato: 05.05.2017

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende	: aerosol
Farge	: kopper
Lukt	: karakteristisk
pH	: Ikke anvendbar
Smeltepunkt/smelteområde	: ikke fastslått
Kokepunkt/kokeområde	: Ikke anvendbar
Flammepunkt	: -80 °C Metode: ISO 1523, lukket skål Setaflash
Øvre eksplosjonsgrense	: 9 %(v) (25 °C)
Nedre eksplosjonsgrense	: 1,8 %(v) (25 °C)
Damptrykk	: ikke fastslått
Relativ tetthet	: 0,81 g/cm ³ (20 °C) Metode: ISO 2811-1
Oppløselighet(er) Vannløselighet	: ikke blandbar
Viskositet Viskositet, dynamisk	: Ikke anvendbar

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabil under anbefalte lagringsforhold.

10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

AIRCOLOR COBRE

Utgave 2.0

MSDS nummer: F61441

Revisjonsdato: 05.05.2017

Farlige reaksjoner : Ingen spaltning hvis brukt som angitt.

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Varmer, flammer og gnister.

10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Sterke syrer og oksyderende midler

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytingsprodukter : Karbonmonoksid
Karbondioksid (CO₂)

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt giftighet

Komponenter:

xylene (blanding av isomere):

Akutt oral giftighet : LD₅₀ munn (Rotte): 4.300 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401

Akutt toksisitet ved innånding : LC₅₀ (Rotte): 22,08 mg/l
Eksponeringstid: 4 h
Metode: OECD Test-retningslinje 403

copper (Powder):

Akutt oral giftighet : LD₅₀ munn (Rotte): 2.500 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401

Akutt toksisitet ved innånding : LC₅₀ (Rotte): > 10 mg/l
Eksponeringstid: 4 h
Metode: OECD Test-retningslinje 403

Akutt giftighet på hud : LD₅₀ (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402

acetone:

Akutt oral giftighet : LD₅₀ munn (Rotte): 5.800 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401

Akutt toksisitet ved innånding : LC₅₀ (Rotte): > 76 mg/l
Eksponeringstid: 4 h
Metode: OECD Test-retningslinje 403

Akutt giftighet på hud : LD₅₀ (Kanin): 15.800 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402



AIRCOLOR COBRE

Utgave 2.0

MSDS nummer: F61441

Revisjonsdato: 05.05.2017

Hudetsing / Hudirritasjon

Produkt:

Resultat: Hudirritasjon

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Produkt:

Bemerkning: Alvorlig øyeirritasjon

Åndedrett- eller hudsensibilisering

Produkt:

Bemerkning: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Produkt:

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller- Vurdering : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

Produkt:

Kreftframkallende egenskap - Vurdering : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

Produkt:

Reproduksjonstoksisitet - Vurdering : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (enkel utsettelse)

Produkt:

Vurdering: Stoffet eller blandingen klassifiseres som spesifikk målorgan gift, enkel utsettelse, kategori 3 med irritasjon av pusterøret., Stoffet eller blandingen klassifiseres som spesifikk målorgangift, enkel utsettelse, kategori 3 med narkotiske virkninger.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt utsettelse)

Produkt:

Vurdering: Stoffet eller blandingen klassifiseres som spesifikk målorgangift, gjentatt utsettelse, kategori 2.

Aspirasjonstoksisitet

Produkt:

AIRCOLOR COBRE

Utgave 2.0

MSDS nummer: F61441

Revisjonsdato: 05.05.2017

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Utfyllende opplysninger

Produkt:

Bemerkning: Løsningsmidler kan avfette huden.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Komponenter:

xylene (blanding av isomere):

Giftighet for fisk : LC50 (Fisk): 14 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h
Metode: OECD Test-retningslinje 203

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia (vannloppe)): 16 mg/l
virvelløse dyr som lever i
vann Eksponeeringstid: 48 h
Metode: OECD TG 202

Giftighet for alger : EC50 (Algae): > 10 mg/l
Eksponeeringstid: 72 h
Metode: OECD TG 201

copper (Powder):

Giftighet for fisk : LC50 (Fisk): 0,81 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h
Metode: OECD Test-retningslinje 203

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia (vannloppe)): 0,79 mg/l
virvelløse dyr som lever i
vann Eksponeeringstid: 48 h
Metode: OECD TG 202

Giftighet for alger : EC50 (Algae): 0,15 mg/l
Eksponeeringstid: 72 h
Metode: OECD TG 201

acetone:

Giftighet for fisk : LC50 (Fisk): 5.540 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h
Metode: OECD Test-retningslinje 203

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia (vannloppe)): 12.100 mg/l
virvelløse dyr som lever i
vann Eksponeeringstid: 48 h
Metode: OECD TG 202

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig



AIRCOLOR COBRE

Utgave 2.0

MSDS nummer: F61441

Revisjonsdato: 05.05.2017

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ikke relevant

12.6 Andre skadevirkninger

Produkt:

Økologisk tilleggsinformasjon : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

AVSNITT 13: Disponering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- | | | |
|------------------------|---|---|
| Produkt | : | Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord.
Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller
brukt beholder.
Tilby overskudds- og ikke gjenvinnbare oppløsninger til et
etablert destruksjonsfirma. |
| Forurensset emballasje | : | Tøm ut resterende innhold.
Tomme trykkbeholdere bør returneres til leverandøren.
Tomme beholdere må ikke brukes igjen.
Brenn ikke, eller bruk skjærebrenner på det tomme fatet. |

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer

- | | | |
|------|---|---------|
| ADR | : | UN 1950 |
| IMDG | : | UN 1950 |
| IATA | : | UN 1950 |

14.2 FN-forsendelsesnavn

- | | | |
|------|---|---------------------|
| ADR | : | AEROSOLBEHOLDERE |
| IMDG | : | AEROSOLS |
| IATA | : | Aerosols, flammable |

14.3 Transportfareklasse(r)

- | | | |
|------|---|-----|
| ADR | : | 2 |
| IMDG | : | 2.1 |
| IATA | : | 2.1 |

AIRCOLOR COBRE

Utgave 2.0

MSDS nummer: F61441

Revisjonsdato: 05.05.2017

14.4 Emballasjegruppe

ADR

Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift
Klassifiseringkode : 5F
Etiketter : 2.1

IMDG

Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift
Etiketter : 2.1
EmS Kode : F-D, S-U

IATA

Emballeringsinstruksjon : 203
(fraktfly)
Pakkingsinstruksjon (LQ) : Y203
Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift
Etiketter : Flammable Gas

14.5 Miljøfarer

ADR

Miljøskadelig : yes

IMDG

Havforurensende stoff : yes

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendbar

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.

		Kvantum 1 5.000 kg	Kvantum 2 50.000 kg
P3B	FLAMMABLE AEROSOLS		

Flyktige organiske sammensetninger : 616 g/l

Direktiv 2004/42/EF : Spesielle sluttbehandlingsprodukter (840 g/l)

Andre forskrifter/direktiver : Produktet er klassifisert og merket i henhold til EF-forskrifter eller respektive nasjonale lover.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ikke anvendbar

AIRCOLOR COBRE

Utgave 2.0

MSDS nummer: F61441

Revisjonsdato: 05.05.2017

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Full tekst av H-uttalelser

EUH066	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H220	Ekstremt brannfarlig gass.
H225	Meget brannfarlig væske og damp.
H226	Brannfarlig væske og damp.
H280	Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H312	Farlig ved hudkontakt.
H315	Irriterer huden.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332	Farlig ved innånding.
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H373	Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved innånding.
H400	Meget giftig for liv i vann.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Utfyllende opplysninger

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.